



ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО КАРТРИДЖА ПО МЕТОДАМ STANDARDIZED TEST METHODS COMMITTEE (STMC)

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕСТА: Картридж ВЕНЕТА СИСТЕМ: CE278A

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ: **ASTM F2036-05**
ПРОГРАММА-ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: **TargetPro V 3.225619768**
СГЕНЕРИРОВАННАЯ ТЕСТОВАЯ СТРАНИЦА: **Monochrome (1330) Yield Page**
ТЕХНИК, ПРОВОДИВШИЙ ТЕСТ: **Беркутов М.В.**
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ: **15.05.2014**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНТЕРЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МОДЕЛЬ: **HP LaserJet Pro P1566**
НАСТРОЙКИ: ПЛОТНОСТЬ **ПО УМОЛЧАНИЮ** / РАЗРЕШЕНИЕ: **600 dpi** / ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ: **ВЫКЛ.**

ИНФОРМАЦИЯ О КАРТРИДЖЕ: МОДЕЛЬ **CE278A**
РЕСУРС, ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРИ 5% ЗАПОЛНЕНИИ: **2 100 стр.**

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ БУМАГА: **80 г/м, производитель «Ballet Classic», A4**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

ДЕНСИТОМЕТР:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/МОДЕЛЬ **X-rite**
СЕРИЙНЫЙ № **055409**
ДАТА КАЛИБРОВКИ: **24.03.14**
ВЕСЫ / КАЛИБРОВОЧНЫЙ ВЕС:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/МОДЕЛЬ **AND EK4100i**
СЕРИЙНЫЙ № **6A4409026**
ДАТА КАЛИБРОВКИ: **24.03.14**

ДАННЫЕ УРОВНЯ ФОНА – ASTM 2036-05

РАЗНИЦА СРЕДНЕГО ПРОЦЕНТА ОТРАЖЕНИЯ, ЧИСТЫХ И ОТПЕЧАТАННЫХ ЛИСТОВ, НАХОДИТСЯ В ДОПУСТИМОМ ДИАПАЗОНЕ - НЕ БОЛЕЕ **3%**

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ – ASTM 2036-05

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ НАХОДИТСЯ В ДОПУСТИМОМ ДИАПАЗОНЕ - **3-5 %** ОТРАЖЕНИЯ
РАЗНИЦА МЕЖДУ МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НЕ ПРЕВЫШАЕТ **3%**

ТЕСТ РАСХОДА ТОНЕРА – ASTM 2036-05

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕСУРС КАРТРИДЖА ПРИ 5% ЗАПОЛНЕНИЯ: **2000 стр.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество печати соответствует стандарту ASTM 2306-05 в течение всего ресурса работы восстановленного картриджа.

Ресурс восстановленного картриджа, при 5% заливке, составил 2 000 стр., при заявленных производителем 2 100 стр.

Ресурс восстановленного картриджа ВЕНЕТА СИСТЕМ составил 95,2% от ресурса, заявленного производителем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ